

ШИНЫ ДЛЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

600/65-34 14PR BKT TR 678 164A2/160A6 STEEL BELTED TL



Технические характеристики

EAN: 393438

Радиальная / диагональная: D

Производитель: BKT

Диаметр, дюйм: 34

Типоразмер: 600/65-34

Диаметр, мм: 1644

TL / TT: TL

LI/PR: 14

LI / SI: 164A2/160A6

Вылет ступицы, мм: 49.5

Производитель: BKT Balkrishna industries ltd.

Вес товара: 235.65 кг

Описание

600/65-34 14PR BKT TR 678 164A2/160A6 STEEL BELTED TL

Шины BKT FLOTATION TR 678 — шины для прицепов и сельскохозяйственного прицепного оборудования, рассчитанные на эксплуатацию в смешанных условиях - на дорогах общего пользования и на бездорожье.

Особенности и преимущества

Высокая нагрузочная способность при низком давлении

Шина способна выдерживать значительные нагрузки даже при пониженном давлении воздуха в камере. Это критически важно для сельскохозяйственной техники: сниженное давление уменьшает уплотнение почвы, сохраняя её структуру и плодородие.

Отличные тяговые характеристики

Оптимизированный рисунок протектора обеспечивает надёжное сцепление с поверхностью — как на твёрдом покрытии, так и на рыхлых, влажных или скользких грунтах. Это повышает эффективность работы оборудования и безопасность движения.

Эффективная самоочистка

Конструкция протектора способствует быстрому удалению грязи, глины и растительных остатков. Это предотвращает «замыливание» шины, сохраняя тяговые свойства в тяжёлых условиях эксплуатации.

Универсальность применения

Модель подходит для широкого спектра прицепного оборудования - полуприцепы и прицепы для перевозки сельхозпродукции; прицепы для транспортировки техники; сельскохозяйственные орудия (сеялки, культиваторы, бороны и т. п.).

Прочность и долговечность

Усиленная конструкция каркаса и применение износостойких резиновых смесей обеспечивают длительный срок службы шины даже при интенсивных нагрузках и работе в агрессивной среде.