

ШИНЫ ДЛЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

780/50-28.5 24PR BKT TR678 190A2/182A8 LS2 STEEL BELTED TL



Технические характеристики

EAN: 042557

Радиальная / диагональная: D

Производитель: BKT

Диаметр, дюйм: 28.5

Типоразмер: 780/50-28.5

Диаметр, мм: 1515

TL / TT: TL

LI/PR: 24

LI / SI: 190A2/182A8

Вылет ступицы, мм: 49.5

Производитель:

Вес товара: кг

Описание

780/50-28.5 24PR BKT TR678 190A2/182A8 LS2 STEEL BELTED TL

Шины BKT FLOTATION TR 678 — шины для прицепов и сельскохозяйственного прицепного оборудования, рассчитанные на эксплуатацию в смешанных условиях - на дорогах общего пользования и на бездорожье.

Особенности и преимущества

Высокая нагрузочная способность при низком давлении

Шина способна выдерживать значительные нагрузки даже при пониженном давлении воздуха в камере. Это критически важно для сельскохозяйственной техники: сниженное давление уменьшает уплотнение почвы, сохраняя её структуру и плодородие.

Отличные тяговые характеристики

Оптимизированный рисунок протектора обеспечивает надёжное сцепление с поверхностью — как на твёрдом покрытии, так и на рыхлых, влажных или скользких грунтах. Это повышает эффективность работы оборудования и безопасность движения.

Эффективная самоочистка

Конструкция протектора способствует быстрому удалению грязи, глины и растительных остатков. Это предотвращает «замыливание» шины, сохраняя тяговые свойства в тяжёлых условиях эксплуатации.

Универсальность применения

Модель подходит для широкого спектра прицепного оборудования - полуприцепы и прицепы для перевозки сельхозпродукции; прицепы для транспортировки техники; сельскохозяйственные орудия (сеялки, культиваторы, бороны и т. п.).

Прочность и долговечность

Усиленная конструкция каркаса и применение износостойких резиновых смесей обеспечивают длительный срок службы шины даже при интенсивных нагрузках и работе в агрессивной среде.