

ШИНЫ ДЛЯ ПРИЦЕПНОЙ И ПОЛУНАВЕСНОЙ ТЕХНИКИ

385/65-22.5 22PR BKT FLOTATION 648 155A8 TL



Технические характеристики

EAN: 025685

Товарный суб-сегмент: Шины для прицепной и полунавесной техники

Радиальная / диагональная: D

Производитель: BKT

Диаметр, дюйм: 22.5

Типоразмер: 385/65-22.5

Диаметр, мм: 1070

TL / TT: TL

LI/PR: 22

LI / SI: 155A8/151B167A8/163B

Вылет ступицы, мм: 22

Производитель: BKT Balkrishna industries ltd.

Вес товара: 60.68 кг

Описание

385/65-22.5 22PR BKT FLOTATION 648 155A8 TL

Для тружеников сельского хозяйства мы представляем шину - настоящий «мастер на все руки» в работе на поле.



Эта шина является отличным выбором для прицепной и полунавесной техники - все, что нужно для транспортировки, сбора урожая или внесения удобрений. Ее имя BKT Flotation 648. Давайте ознакомиться с ней подробнее!

Повышение проходимости и снижение уплотнения почвы? Нет проблем!

Мы уже говорили, что эта шина идеально подходит для перевозок как в полях так и на дороге, а также для внесения удобрений. Но мы Вам не рассказывали, что некоторые размеры Flotation 648, подходят для установки на кормовых комбайнах и пресс-подборщиках.





BKT Flotation 648 надежно защищает почву. Благодаря особому дизайну протектора, который обеспечивает высокую грузоподъемность при низком давлении, шина не повреждает верхний слой, сохраняя при этом высокую проходимость техники и оборудования. Это делает землю более плодородной и обеспечивает большую доходность сельхозугодий наряду с минимальным уплотнением почвы.

Последнее, но не менее важное: BKT Flotation 648 предлагает решение для разнообразных потребностей благодаря трем различным версиям:

«HD» для увеличения ходимости и стойкости к порезам;

«High Speed» для использования с высокой скоростью и оптимизации времени транспортировки;

«Dual Bead» с усиленной боковиной.