

## ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ШИНЫ ДЛЯ СКЛАДСКИХ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

**140/55-9 (15X5.5-9,15X5 1/2-9) 4.00 E - 9 BKT MAGLIFT STD NON MARKING 114A5/104A5**



Технические характеристики

EAN: 026323

Товарный суб-сегмент: Цельнолитые шины для складских вилочных погрузчиков

Радиальная / диагональная: D

Производитель: BKT

Диаметр, дюйм: 9

Типоразмер: 140/55-9

Диаметр, мм: 377

LI / SI: 114A5/104A5

Вылет ступицы, мм: 22

Производитель:

Вес товара: кг

Описание

**140/55-9 (15X5.5-9,15X5 1/2-9) 4.00 E - 9 BKT MAGLIFT STD NON MARKING 114A5/104A5**

Серия массивных шин BKT Maglift гарантирует максимальную стабильность и безопасность погрузчика средства во время всех операций и вождения.

BKT Maglift состоит из трех слоев - первый слой базовое соединение особенно прочное и устойчивое и обеспечивает высокую жесткость и идеальное сцепление без проскальзывания на ободке. Для этого здесь встроена армированная стальная проволока которая крепко удерживает шину на ободке.



Затем идет слой - смесь чрезвычайно эластичная и обеспечивает эффект пружины и комфорт езды.

Последним слоем является профильная смесь. Она чрезвычайно прочная к порезам и гарантирует особенно долгий срок службы шины.

**Шины BKT Maglift доступны в исполнении Standard и LIP (EasyFit), а также в бессажевом варианте.**





### **Standard**

Шины в стандартном исполнении монтируются на разборные колеса из двух половинок и сварные колеса с запорными кольцами.

### **EasyFit (LIP)**

Шины EasyFit монтируются на сварные колеса без использования стопорных колец.

Шины BKT Maglift поставляются в 85 типоразмерах и вариантах исполнения.