

ШИНЫ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ И БУЛЬДОЗЕРОВ L-4/L-5/L-5S

35/65R33 (875/65R33) BKT EARTHMAX SR 51 224 A2 L-5 ** CR TL



Технические характеристики

EAN: 038783

Товарный суб-сегмент: Шины для фронтальных погрузчиков и бульдозеров L-4/L-5/L-5S

Радиальная / диагональная: R

Производитель: BKT

Диаметр, дюйм: 33

Типоразмер: 35/65R33

Допустимый обод: --

Диаметр, мм: 2061

TL / TT: TL

LI / SI: 224A2

Вылет ступицы, мм: 95

Производитель:

Вес товара: кг

Описание

35/65R33 (875/65R33) BKT EARTHMAX SR 51 224 A2 L-5 ** CR TL

Earthmax SR 51 - это шина для тяжелой техники с повышенной стойкостью к проколам и пробоям.



Радиальные цельнометаллокордные (ЦМК) шины Earthmax SR 51 обладают важным свойством, которое пригодится при работе в жестких условиях. Таких, как шахты, карьеры и стройплощадки. Усиленный стальной каркас действительно обеспечивает эффективное противостояние любому воздействию, которое шина может испытывать, работая на грунте. Прочный ненаправленный рисунок позволяет равномерно распределить нагрузку в пятне контакта, одновременно сохраняя выдающуюся маневренность.

А когда все становится еще тяжелее...

Вы же знаете, насколько сложной может быть работа в шахтах и карьерах. Окружающая среда создавалась природой и является недружественной для человека, создавая всяческий дискомфорт и риски. Постоянно требуется внимание к частицам пыли, осколкам камня, риску оседания пород – в шахтах ежедневно испытываются на прочность возможности человека и техники.

Эта же недружественная окружающая среда является реальным вызовом и для резины: на земле лежат обломки с острыми и неровными поверхностями. Они создают постоянный риск пореза, задира и истирания шины. Эти факторы риска могут легко привести к более или менее серьезным происшествиям и авариям.

... и вот когда прижмет!

Потребуется согласовать нормы безопасной работы с требованием максимальной эффективности и производительности. Для этого надо довести уровень применяемой техники до уровня, отвечающего нормативам выполняемой задачи.

И для этого BKT разработала Earthmax SR 51 – специальную резину для погрузчиков и колесных землеройных машин, работающих в упомянутых условиях. Инновационный продукт обеспечивает высший уровень сцепления в обоих направлениях движения – это важное требование в части безопасности и эффективности при выполнении землеройных и погрузочных работ.

Почему Earthmax SR 51 является правильной шиной для применения в карьерах? Прежде всего, это ЦМК, который обеспечивает максимальную сопротивляемость любым агрессивным воздействиям, обычно это

посторонние предметы, лежащие на поверхности дороги. Это не все: особо глубокий протектор (L-5) изготовлен из специальной резиновой смеси и обеспечивает продолжительный срок службы колеса. Выдающиеся свойства по самостоятельному удалению застрявших камней и грязи из рабочей дорожки за счет специального рисунка протектора. Прямоугольная форма плечевой зоны эффективно защищает от камней и мусора, которые могут быть зажаты колесом и привести к повреждению шины.

Этот продукт фирмы ВКТ готов стать вашим новым союзником в борьбе со многими неприятностями, подстерегающими вас при работе в карьере.