

Диагональные шины BKT CON STAR

340/80-18 (12.5/80-18) BKT CON STAR IND 143A8 TL

Шины BKT CON STAR предназначены для установки на экскаваторы-погрузчики, фронтальные погрузчики, телескопические погрузчики и другую технику.

Благодаря своей конструкции шина способна обеспечить высокую надежность и устойчивость как к вертикальным нагрузкам, так и высокую жесткость боковых поверхностей. Высокая несущая способность совмещена в ней с отличной устойчивостью к боковым повреждениям и порезам.

Специальный состав резиновой смеси обеспечивает высокое сопротивление к истиранию протектора и долгий срок службы, показывая при этом хорошие характеристики по сцеплению с поверхностью. Оптимально просчитанный размер и количество грунтозацепов обеспечивает шинам модели CON STAR отличные характеристики по тяговым показателям и стабильность в работе, и, в то же время, отличную плавность перемещения по грунтам и покрытиям всех видов. Отлично работает как на твердых поверхностях, так и на влажных и вязких грунтах.



ЕАН	Типоразмер	Модель	TL/TT	Рекомендованный обод	Допустимый обод	Ширина, мм	Диаметр, мм	Окружность качения, мм	Статический радиус, мм	Высота протектора, мм	Количество грунтозацепов	Индекс нагрузки, кг/км/час	Давление, бар	Вес, кг
023927	340/80-18 (12.5/80-18)	Con Star IND	TL	11.00	10.00 / 12.00	350	1015	3075	460	23	17	2725/40	4	52,06

Ознакомиться с полным ассортиментом шин BKT вы можете на сайте www.spec-tires.ru

Тел.: 8 (800) 500-53-75



Диагональные шины BKT CON STAR

440/80-24 (16.9-24, 17.0/80-24) 22PR BKT CON STAR IND 168A8 TL

Шины BKT CON STAR предназначены для установки на экскаваторы-погрузчики, фронтальные погрузчики, телескопические погрузчики и другую технику.

Благодаря своей конструкции шина способна обеспечить высокую надежность и устойчивость как к вертикальным нагрузкам, так и высокую жесткость боковых поверхностей. Высокая несущая способность совмещена в ней с отличной устойчивостью к боковым повреждениям и порезам.

Специальный состав резиновой смеси обеспечивает высокое сопротивление к истиранию протектора и долгий срок службы, показывая при этом хорошие характеристики по сцеплению с поверхностью. Оптимально просчитанный размер и количество грунтозацепов обеспечивает шинам модели CON STAR отличные характеристики по тяговым показателям и стабильность в работе, и, в то же время, отличную плавность перемещения по грунтам и покрытиям всех видов. Отлично работает как на твердых поверхностях, так и на влажных и вязких грунтах.



ЕАН	Типоразмер	Модель	TL/TT	Рекомендованный обод	Допустимый обод	Ширина, мм	Диаметр, мм	Окружность качения, мм	Статический радиус, мм	Высота протектора, мм	Количество грунтозацепов	Индекс нагрузки, кг/км/час	Давление, бар	Вес, кг
0601588	440/80-24 (16.9-24, 17.0/80-24)	Con Star IND	TL	14.00	13.00 / 15.00	455	1315	3986	610	33.5	17	5600 / 40	5	98,78

Ознакомиться с полным ассортиментом шин BKT вы можете на сайте www.spec-tires.ru

Тел.: 8 (800) 500-53-75



Диагональные шины BKT CON STAR

480/80-26 (18.4-26) BKT CON STAR IND 160A8 TL

Шины BKT CON STAR предназначены для установки на экскаваторы-погрузчики, фронтальные погрузчики, телескопические погрузчики и другую технику.

Благодаря своей конструкции шина способна обеспечить высокую надежность и устойчивость как к вертикальным нагрузкам, так и высокую жесткость боковых поверхностей. Высокая несущая способность совмещена в ней с отличной устойчивостью к боковым повреждениям и порезам.

Специальный состав резиновой смеси обеспечивает высокое сопротивление к истиранию протектора и долгий срок службы, показывая при этом хорошие характеристики по сцеплению с поверхностью. Оптимально просчитанный размер и количество грунтозацепов обеспечивает шинам модели CON STAR отличные характеристики по тяговым показателям и стабильность в работе, и, в то же время, отличную плавность перемещения по грунтам и покрытиям всех видов. Отлично работает как на твердых поверхностях, так и на влажных и вязких грунтах.



ЕАН	Типоразмер	Модель	TL/TT	Рекомендованный обод	Допустимый обод	Ширина, мм	Диаметр, мм	Окружность качения, мм	Статический радиус, мм	Высота протектора, мм	Количество грунтозацепов	Индекс нагрузки, кг/км/час	Давление, бар	Вес, кг
024051	480/80-26 (18.4-26)	Con Star IND	TL	15.00	16.00	490	1410	4272	643	33.5	18	4500 / 40	3.2	117,35

Ознакомиться с полным ассортиментом шин BKT вы можете на сайте www.spec-tires.ru

Тел.: 8 (800) 500-53-75



Диагональные шины BKT CON STAR

440/80-28 (16.9-28) BKT CON STAR IND 156A8 TL

Шины BKT CON STAR предназначены для установки на экскаваторы-погрузчики, фронтальные погрузчики, телескопические погрузчики и другую технику.

Благодаря своей конструкции шина способна обеспечить высокую надежность и устойчивость как к вертикальным нагрузкам, так и высокую жесткость боковых поверхностей. Высокая несущая способность совмещена в ней с отличной устойчивостью к боковым повреждениям и порезам.

Специальный состав резиновой смеси обеспечивает высокое сопротивление к истиранию протектора и долгий срок службы, показывая при этом хорошие характеристики по сцеплению с поверхностью. Оптимально просчитанный размер и количество грунтозацепов обеспечивает шинам модели CON STAR отличные характеристики по тяговым показателям и стабильность в работе, и, в то же время, отличную плавность перемещения по грунтам и покрытиям всех видов. Отлично работает как на твердых поверхностях, так и на влажных и вязких грунтах.



ЕАН	Типоразмер	Модель	TL/TT	Рекомендованный обод	Допустимый обод	Ширина, мм	Диаметр, мм	Окружность качения, мм	Статический радиус, мм	Высота протектора, мм	Количество грунтозацепов	Индекс нагрузки, кг/км/час	Давление, бар	Вес, кг
023929	440/80-28 (16.9-28)	Con Star IND	TL	14.00	13.00 / 15.00	450	1420	4299	632	23	18	4000 / 40	3.2	108,71

Ознакомиться с полным ассортиментом шин BKT вы можете на сайте www.spec-tires.ru

Тел.: 8 (800) 500-53-75

